

طريقة الطباعة

عند الطباعة يجب اتباع الخطوات الآتية :

- 1 - نأتي بورق الكلك ونكتب عليه النص أو نرسم الشكل بقلم حبرٍ شديد السواد ، أو بطباعة الكمبيوتر مع تغميق الكتابة .
- 2 - نقوم بدهن الشبلونة بمادة الحساس المُشار إليها في مكانٍ خافت الإضاءة جدًا بواسطة بطاقة بلاستيكية سميكة ككروت الاتصالات بخفةٍ وإتقان بحيث تكون درجة الدهان واحدة .
- 3 - نقوم بتجفيف الشبلونة بجهاز الاستشوار وبدرجة حرارة منخفضة حتى لا تتلف الشبلونة ، مع مراعاة تحريكها يمناً ويسرة حتى يكون التجفيف على سطح الشبلونة بدرجة تجفيف واحدة في مكان خافت الإضاءة .
- 4 - نثبّت ورقة الكلك داخل الشبلونة وليس على ظهرها ، وفي المنتصف مع ضرورة أن يكون الوجه المطبوع ملاصقاً للشبلونة ويثبّت الورق بشريطٍ لاصقٍ .
- 5 - نضع الشبلونة على صندوق الإضاءة ونضع عليها شيئاً ثقيلاً كالكتب حتى ينفذ الضوء إليها ، ويُضاء صندوق الإضاءة وتبقى الشبلونة موجهة للضوء فترة بين 8 - 12 دقيقة .
- 6 - نطفئ إضاءة الصندوق ونضئ الغرفة أو المكان المخصص للطباعة ، ونأخذ الشبلونة ثم نزيل ورق الكلك عنها بحذر ثم نغسل الشبلونة بالماء أو برشاش ماءٍ لفتح المسام في القماش لظهور الأحرف وتستمر هذه العملية حتى تتضح الكتاب أو الرسم .
- 7 - نغطي أطراف الشبلونة من الداخل والخارج بشريط لاصق عريض لمنع تسرب الحبر من أطرافها عند الطبع .
- 8 - نثبّت اللوح أو الإطار على الشبلونة على قاعدة الطباعة ثم نضبط الورق أو الكارت المراد الطباعة عليه .
- 9 - نأخذ كمية من الحبر ونضعه في فنجانٍ صغيرٍ ويُخفف بالتندر ثم نضعه على الشبلونة ، ونحرّكه من أسفل إلى أعلى بالماسحة ثم نجرب الطباعة في ورقٍ كالجرائد القديمة حتى تُصبح الطباعة واضحة خالية من

التشوهات ، ثم نبدأ في الطباعة بسرعة حيث يقوم شخصان أحدهما يضع المنشور والآخر يسحبه .

10- ثم يُترك ليُجف .

11 – وبعد الانتهاء من الطباعة يُجمع الحبر الزائد ، ويُعاد لعلبته ، ثم تُنظف الشبلونة من الحبر بواسطة المادة الخاصة بتنظيف الأحبار ، ثم يُزال الحساس بواسطة الماء والملح باستخدام قطع صغيرة من القطن ، ثم تُجفف بالاستشوار لتكون جاهزة للاستخدام بعد ذلك .

طريقة بسيطة للطباعة



ويمكن اتباع وسيلة بسيطة للطباعة على القماش باستخدام الآتي :
نشابة (شيء أسطواني للفرد) – ألوان قماش – غراء – فلين أبيض .

خطوات العمل :

1 – نختار الرسم أو الكتابة ونرسمه على ورق شفاف .



2 – نضغط على الرسم بقطعة من القماش ليُطبعَ الرسم على الفلين .



3 – نقوم بتفريغ الرسم أو الخط .



4 – نحضر النشابة والرسم الذي رسمناه على ورق الشفاف ونرسم عليها مرة أخرى على النشابة .



5 – نضع غراء على النشابة ونلصق عليها الرسم .



6 – نطلي الرسم بمادة الطباعة .



7 – نبدأ الطباعة .

