

الفصل الحادى عشر

وسائل الحماية من الظروف الجوية غير المناسبة

تتعرض نباتات الخضر أثناء نموها فى الحقول المكشوفة لعدد من الظروف الجوية غير المناسبة ؛ فتؤثر على المحصول كمأ ونوعاً ، وقد تؤدي إلى موت النباتات . ونستعرض فى هذا الفصل وسائل حماية نباتات الخضر من تلك التغيرات الحادة فى العوامل الجوية ، علماً بأنه لا توجد وسيلة واحدة يمكن بها حماية نباتات الخضر من جميع العوامل الجوية غير المناسبة غير الزراعات المحمية ، وهى ليست واردة فى هذا الكتاب الذى يختص بالزراعات المكشوفة .

الوسائل العامة للحماية من الرياح وسفى الرمال

بداية .. لابد من توفير الحماية الكافية لمزارع الخضر ضد الرياح وسفى الرمال ، ويتأتى ذلك بأى من الوسائل التالية :

١ - إحاطة " حوش " المزرعة بمصدات الرياح المناسبة ، مثل الكازوارينا ، والكافور ، والسرور ، والأثل . وتعد زراعة تلك المصدات ضرورة لاغنى عنها ، ولكنها لا تكون ذات كفاءة تذكر قبل مضى بضع سنوات من زراعتها ، يلزم خلالها الاستعانة بأى من وسائل الحماية الأخرى .

٢ - استخدام شبك بلاستيكية خاصة كمصدات للرياح . تكون هذه الشباك منقذة للهواء بنسبة ٥٠% ، وتثبت فى خطوط متوازية ، تبعد عن بعضها البعض بنحو عشرة أضعاف

٣ - زراعة نباتات عباد الشمس ، أو الفول ، أو الذرة كمصدات للرياح بين خطوط محصول الخضر ، مع توقيت زراعة كل منهما بحيث يكون النبات المستخدم كمصد للرياح قد نما لارتفاع مناسب أعلى من مستوى الخضر قبل حلول الجو البارد .

٤ - إحاطة مزرعة الخضر بسيجات من النباتات التي تزرع لهذا الغرض ، والتي منها : الهيماتوكسيلون ، والسيزالبينيا . تفضل تلك السياجات على مصدات الرياح في مزارع الخضر الصغيرة المساحة ؛ لأنها تعمل كسياجات ومصدات رياح في آن واحد ؛ ولأنها لا تحتاج إلى ترك حزام بعرض ٨ - ١٠ م حول المزرعة بدون زراعة ، كما يتطلب الأمر عند زراعة مصدات الرياح .

الرش بالماء للحماية من أضرار الصقيع

يؤدي رش النباتات برذاذ خفيف من الماء - عندما تكون درجة الحرارة قريبة من درجة التجمد - إلى توفير بعض التدفئة للنباتات ، لأن تجمد الماء يصاحبه انطلاق ٨٠ سعراً حرارياً لكل جرام من الماء المتجمد . ويكفي ذلك لحماية النباتات من أضرار الصقيع الخفيف .

ولضمان فاعلية هذه الطريقة يجب أن تتحقق الشروط التالية :

١ - أن يبدأ الرش بمجرد وصول درجة الحرارة إلى الصفر المئوي ، أو أعلى من ذلك بقليل .

٢ - أن يستمر الرش لحين نوبان كل الثلج المتجمد على الأسطح النباتية .


٣ - أن يكون الرش كافياً لتغطية كل الأسطح النباتية ، ولكن بأقل قدر ممكن من ماء الرش ، حتى لا تنكسر الأوراق والأفرع النباتية تحت ثقل الثلج المتكون ، وتستخدم لذلك رشاشات صغيرة خاصة تسمى Microsprinklers تقوم برش الماء على صورة رذاذ بمعدل ٩ مم / ساعة ، ولكن معدل الرش يتراوح من ٢ سم / ساعة للحماية من الصقيع الناشئ من الإشعاع ، إلى ٥ - ١٠ مم / ساعة للحماية من الصقيع الذي تحمله الرياح .

ولا يفيد الري بالرش في الحماية من أضرار الصقيع إذا زادت سرعة الرياح على ١٦ كم / ساعة .

٤ - أن يكون الرش تحت ضغط ٢ - ٤ كجم / سم^٢ لكي يكون على صورة رذاذ .

٥ - يفيد كذلك تزويد النظام بغلاية لتسخين الماء قبل إدخاله في شبكة الرش (Pilsbury ١٩٦٨ ، Parsos وآخرون ١٩٨٦) .

وقد أفادت هذه الطريقة في حماية الشليك وبعض محاصيل الخضر من أضرار الصقيع .
ويبين شكل (١١-١) منظراً لحقل أثناء الرش خلال فترة انخفاض درجة الحرارة عن الصفر المنوى .



شكل (١١-١) : الري بالرش للحماية من أضرار الصقيع .

استخدام الرغوة في الحماية من الصقيع

يمكن حماية نباتات الخضر من الصقيع باستخدام رغوة Foam خاصة عبارة عن خليط من مادة بروتينية كالجيلاتين ، ومادة ناشرة وأخرى مثبتة stabilizer تتم المعاملة في اليوم السابق لتوقع الصقيع ، حيث تغطي النباتات تماماً بغطاء من الرغوة . يختفي الغطاء تماماً في خلال ساعات قليلة من ظهور ضوء الشمس في اليوم التالي ، ولكن يبقى حتى بعد

الظهر في الجو الملبد بالغيوم ، وتزيد المدة بزيادة نسبة الجيلاتين في المخلوط . ومن المركبات المستخدمة تجارياً ك رغوة المادة التي تباع تجارياً تحت اسم أجريفوم Agrifoam .

وطريقة تكوين الرغوة بسيطة للغاية ، حيث يدفع الهواء المضغوط من خلال مادة مسامية كالإسفنج ، مما يؤدي إلى تكوين فقائيع صغيرة بالحجم المناسب. تحاط هذه الفقائيع في الحال بششاء رقيق من المركب المكون للرغوة ، والذي يكون ملائماً للإسفنج . ومع تزايد تكوين الفقائيع ، فإن بعضها يدفع بعضاً إلى أعلى ، إلى أن تخرج من فوهة الآلة المستخدمة Foamer ، ثم إلى السطح النباتي (Bartholic وآخرون ١٩٧٠) .

استخدام الاتفاق البلاستيكية المنخفضة للحماية من أضرار البرودة والصقيع

يفيد استخدام الأنفاق البلاستيكية المنخفضة low plastic tunnels في إنتاج محصول مبكر من الخضر ، إما بإنتاج شتلات العروة الصيفية المبكرة أثناء الجو البارد خلال شهرى ديسمبر ويناير ، وإما بإنتاج المحصول ذاته بتغطية النباتات بالبلاستيك ابتداء من شهر نوفمبر إلى أن يتحسن الجو في بداية الربيع . وهي تناسب الإنتاج المبكر لمحاصيل الطماطم ، والفلفل ، والباذنجان ، والخيار ، والقارون ، والبامية ، والملوخية ، كما تستخدم في إنتاج الشليك .

كيفية الحماية

تحدث الحماية من البرودة والصقيع لأن التربة تكتسب حرارتها أثناء النهار ، ثم تعيد إشعاع جزء منها في جو النفق أثناء الليل . كما أن درجات الحرارة تكون أكثر ارتفاعاً داخل النفق ، عنه خارجه ، مما يسمح بنمو النباتات بصورة أفضل عندما تكون درجة الحرارة منخفضة نهاراً . ويكون فقد الحرارة ليلاً أقل - في الأنفاق القديمة المغطاة جزئياً بالأتربة - منه في الأنفاق الجديدة الشفافة التي تسمح بنفاذ الإشعاعات الحرارية المنبثة من التربة ليلاً .

هذا .. وتسمح الأغطية البلاستيكية المختلفة بنفاذ نحو ٧٠ ٪ من الإشعاع الحرارى من التربة والنباتات ليلاً ، وعليه .. فإن هذه الأغطية ليست على درجة عالية من الكفاءة في المحافظة على درجة الحرارة المرتفعة ليلاً .

ونادرا ما تزيد درجة الحرارة ليلاً داخل النفق عنها خارجه بأكثر من ١ - ٢ م° . وترجع معظم الحماية من الصقيع التي توفرها الأنفاق البلاستيكية إلى تكثف الرطوبة على السطح الداخلى للغطاء عند انخفاض درجة الحرارة ليلاً ، لأن الغشاء المائى المكثف يعمل على خفض الإشعاع الحرارى من داخل النفق ، لأنه لايسمح بنفاذه كالبلاستيك . (Wells & Loy ١٩٨٥) .

وإلى جانب الحماية من البرودة والصقيع ، فإن الأنفاق البلاستيكية المنخفضة تفيده أيضاً فى حماية الخضروات المزروعة تحتها من الرياح والأمطار الغزيرة .

إقامة الأنفاق

تثبت الأنفاق حول أقواس خاصة ، وتختلف المواد المستعملة فى عمل الأقواس باختلاف الغرض الذى تستعمل من أجله الأنفاق ، فقد تصنع من الأسلاك المجلفنة ، أو من أنابيب المياه ، أو حديد البناء ، وأكثرها شيوعاً السلك المجلفن الذى يتراوح قطره من ٤ - ٥ مم ، ويشكل على هيئة نصف دائرة بالقطر المرغوب حسب الغرض من الزراعة وحجم النباتات

ويجب تحضير الأرض للزراعة قبل إقامة الأنفاق ، وتجهيز الخطوط أو الأحواض اللازمة للزراعة ، كما توضع أنابيب الري بالتنقيط قبل الزراعة فى حالة إجراء الري بهذه الطريقة . ويجب أن يؤخذ - فى الحسابان - أن تكون الأنفاق فى اتجاه الرياح السائدة ، خاصة الرياح القوية ، ويفضل أن تكون فى وضع يسمح بتعرضها لأكبر قدر من أشعة الشمس .


تتم الزراعة قبل إقامة الأنفاق .. فتقام أحواض الشتلة بعرض ٩٠ سم ، وطول ٢ - ٤ م ، وتزرع الأحواض بالطريقة العادية ، وتروى رياً غزيراً ، ثم تقام الأنفاق البلاستيكية فى اليوم نفسه .

أما بالنسبة لإنتاج المحصول ذاته تحت الأنفاق ، فإن زراعة البنور ، أو الشتل تتم قبل إقامة الأنفاق ؛ إما قبلها مباشرة - كما فى حالة المشاتل - وإما قبلها بنحو ٢ - ٤ أسابيع ، حسب موعد الزراعة ودرجة الحرارة السائدة .

وعند بناء الهيكل يتم تشكيل أقواس السلك المجلفن ، مع عمل حلقة صغيرة تبعد عن كل من طرفيه بنحو ١٥ سم ، ثم تغرس الأقواس فى الأرض حتى موضع الحلقات . وتربط

الأقواس بخيط رفيع (دوبارة) قبل وضع الغطاء البلاستيكي عليها .


يفرد الغطاء بعد ذلك يدويًا أو آلياً (شكل ١١ - ٢) فوق الأقواس . في حالة فرد البلاستيك يدويًا يربط طرف الغطاء البلاستيكي حول وتد عند أحد طرفي النفق ، ثم يفرد البلاستيك تدريجياً فوق الأقواس ، ويربط بوتر آخر من الناحية الأخرى للنفق . وقد يكفي بدفن البلاستيك في طرفي النفق في التربة ، كما يدفن جانبا البلاستيك - حول النفق - في التربة كذلك .



شكل (١١-٢) : تغطية الأنفاق المنخفضة بالبلاستيك آلياً .

يشد البلاستيك على الأقواس بواسطة خيوط تمر من خلال الحلقات الموجودة في الأقواس ، بحيث تكون الخيوط متقاطعة وعلى شكل حلزوني ، وقد تكون متقابلة (شكل ١١-٣) . . ويعمل ذلك على منع تحرك أو طيران البلاستيك بفعل الرياح القوية ، كما يُسهل عملية التهوية في الأيام المشمسة برفع البلاستيك إلى أعلى ، وتحريكه بين الأقواس والخيوط .

يفضل ألا يزيد طول النفق على ٣٠ متراً ، أما العرض فيتوقف على المحصول المزروع ، وأكثر الأنفاق شيوعاً هي تلك التي يتراوح عرض قاعدتها من ١٢٠ - ١٣٠ سم ، ويكون ارتفاعها ٥٥ سم ، ويستخدم لها بلاستيك بعرض ٢٠٠ سم ، وسمك ٥٠ - ٨٠ ميكرونا .



شكل (١١-٣) : منظر عام للأنفاق البلاستيكية المنخفضة بعد ربط البلاستيك من أعلى بالخيط .

التهوية

تعد تهوية الأنفاق من أهم عمليات الخدمة عند الزراعة بهذه الطريقة ؛ ففي حالة إنتاج الشتلات تبدأ تهوية الأنفاق بعد إنبات البذور ، ويكون ذلك عادة بعد نحو ٣ أسابيع في الجو البارد . تجرى التهوية في الأيام الدافئة بفتح نهايات الأنفاق وقت الظهيرة . ومع تقدم الشتلة في العمر تزداد فترات التهوية مع رفع الغطاء من الجوانب تدريجياً في الأيام الدافئة ، ويراعى رفع الغطاء كلية قبل الشتل بنحو ١٠ - ١٢ يوماً .

أما بالنسبة للمحصول التجاري .. فإن التهوية تحد من الارتفاع الشديد في درجة الحرارة - داخل النفق - نهارة ، وتحد كثيراً من ارتفاع الرطوبة النسبية ؛ فتقل بالتالي

احتمالات الإصابة بالأمراض ، كما تقل ظاهرة تكلف بخار الماء على السطح الداخلى ، كذلك تساعد التهوية كثيراً فى عملية تلقيح النباتات داخل الأنفاق . فزهرة الطماطم مثلاً بحاجة إلى التعرض لقليل من الاهتزاز بواسطة الرياح ، أو بطريقة ميكانيكية حتى يحدث التلقيح بشكل جيد . كما أن الحشرات يمكنها الدخول عند فتح الأنفاق للقيام بعملية التلقيح فى حالة نباتات العائلة القرعية ، وغيرها من المحاصيل الحشرية التلقيح (عبدالهادى ١٩٧٨) .

وتفضل تهوية الأنفاق البلاستيكية المنخفضة بعمل فتحات دائرية الشكل فى البلاستيك على جانبي النفق ، بحيث تكون متبادلة على الجانبين ، وتبعد على بعضها بنحو ١٥ - ٢ م . وتكون هذه الفتحات صغيرة فى البداية ؛ حيث لا يزيد قطرها عن ١٠ سم ، ثم يُزاد قطرها تدريجياً - مع زيادة النمو النباتى ، ومع الارتفاع التدريجى فى درجة الحرارة إلى أن يصل قطرها إلى نحو ٥٠ - ٦٠ سم ، وتكون على شكل دوائر غير مكتملة ذات قواعد عند سطح التربة . تحقق هذه الطريقة فى التهوية المزايا التالية :

- ١ - تُسهل مكافحة الآفات من خلالها .
 - ٢ - توفر الجهد اليومى الذى يبذل فى عملية التهوية .
 - ٣ - تقلل كثيراً من احتمالات انهيار الأنفاق لدى تعرضها لرياح قوية .
- هذا .. وتزال الأنفاق تماما ، وتكشف النباتات عند ارتفاع درجة الحرارة وزوال خطر تعرضها للصقيع .

الاعطية النباتية الذاتية التهوية

تتوفر أنواع أخرى من الأعطية النباتية التى توفر التهوية اللازمة للنباتات يوماً حجة إلى تنقيتها ، أو رفعها ، ومن أمثلتها ما يلى :

الانفاق البلاستيكية المثقبة


استخدمت فى أوروبا الأنفاق البلاستيكية المثقبة Perforated row covers كبديل للأنفاق البلاستيكية العادية ؛ بغرض تحقيق تهوية جيدة داخل الأنفاق ، دون التأثير كثيراً فى الهدف الأساسى من إقامة النفق ، وهو حماية النباتات من البرودة .

الاتفاق البلاستيكية ذات الفتحات

يتكون الغطاء فى الاتفاق البلاستيكية ذات الفتحات Slitted Row Covers من شريحة بلاستيكية واحدة بعرض ١٥م ، بها صفان طوليان من الفتحات ، يبلغ طول كل منها ١٢ سم ، وتبعد الفتحات المتجاورة فى الصف الواحد بمقدار ٢ سم عن بعضها البعض . وقد أدى استخدام هذا الغطاء إلى التخلص نهائيا من مشكلة التهوية . وطبقت هذه الطريقة بنجاح فى زراعات القارون ، والخيار ، والطماطم ، والفلفل ، حيث يترك الغطاء لحين تحسن الظروف الجوية ، ثم يرفع . ويسمح هذا الغطاء بنفاذ الضوء بنسبة ٩٠٪

الاطغية الطافية

الاطغية اطكافية Floating Row Covers عبارة عن شرائح خاصة من الـ Spun-bonded Polyester والـ Spunponed Polypropylene ، وهى مواد خفيفة تزن نحو ١٤ جم للمتر المربع ، وتستخدم كأغطية توضع على النباتات مباشرة ، دون الحاجة إلى سنادات من الأقواس السلكية . تثبت هذه الأغطية دون شدّها من جانبي الخط ، حتى لاتعوق النمو النباتي ، وهى تسمح بنفاذ الضوء بنسبة ٨٠٪ (شكل ١١ - ٤) .



شكل (١١-٤) : الاطغية 'الطافية' (عن Fordham & Biggs ١٩٨٥) .