

الفصل الثالث عشر

معالجة البيانات

Data Manipulation Language (DML)

سوف نتحدث في هذا الفصل عن معالجة البيانات Data Manipulation بالانتهاء من هذا الفصل ستكتسب المعارف وتندرب على المهارات التي تجعلك قادرا على:

- أوامر معالجة البيانات
- إدخال بيانات باستخدام جملة Insert
- مفهوم القيمة Null وتأثيراتها
- تعديل بيانات موجودة
- استخدام شرط عند معالجة السجلات

أوامر معالجة البيانات

استخدمنا في الفصول السابقة جملة SELECT وعرفنا العديد من أشكال استخدامها ولعلنا أيضا استخدمنا كل من INSERT و DELETE ولكن دون شرح يذكر ، ولعلنا نتساءل كيف أدخلنا البيانات داخل قاعدة البيانات أو الجداول ؟

لو رجعنا بالذاكرة الى بعض أنظمة قواعد البيانات البسيطة مثل DB –IV أو Fox Pro ثم بعد ذلك Microsoft Access فسوف نجد أنها مصممة بحيث تسمح لك بادخال البيانات من داخل أدوات تأتي ضمن قاعدة البيانات .

ولكن قواعد البيانات الكبيرة مثل Oracle, SQL Server, Sybase وحتى MySQL وغيرها تم تصميمها للتعامل مع برامج التطبيقات مثل Visual Basic و C# وغيرها ، ذلك لأن قواعد البيانات هذه يتم استخدامها على مدى أوسع ولن يكون من المناسب أن يتم ادخال آلاف المعلومات مباشرة من خلال قاعدة البيانات ، فقد يعمل العشرات من مدخلي البيانات في ادخال المعلومات في وقت واحد أو متزامن ، لذا فقد وجدت من الأنسب أن يتم ذلك من

خلال التطبيقات التي يمكن أن تعمل من خلال عدد من محطات العمل **Workstations** الموجودة في عدد من الأماكن وكلها مرتبطة بخادم الملفات الموجود عليه قاعدة البيانات . هذا لا يمنع وجود امكانية محدودة لادخال عدد من السجلات داخل قاعدة البيانات بواسطة مدير قاعدة البيانات (**DBA**) **Data Base Administrator** . كما يمكن استخدام جملة **Insert** لإدخال عدد من السجلات أو المعلومات داخل الجداول وهذا ما سوف نتعرف عليه .

يتم أيضا إدخال البيانات واستخراجها إلى ومن قاعدة البيانات باستخدام بعض الأدوات التي تأتي مع نظام قواعد البيانات مثل **Import/Export** أو **Transform** وتلك تتيح ادخال بيانات من ملفات مثل **word, excel** إلى داخل الجداول ، كما تتيح نسخ بيانات قاعدة بيانات الى قاعدة بيانات أخرى ، وهذا ما سوف نتعرف عليه لاحقا .

إدخال بيانات باستخدام جملة **Insert**

هناك عدد من الاستخدامات المفيدة لهذا الأمر ، فستطيع ادخال عدد من السجلات باستخدام هذا الأمر أو ادخال عدد من الحقول أو سجل واحد أو حقل واحد أو ادخال بيانات جدول موجود في جدول آخر وهذا ما سنتعلمه في هذا البند ، ولكن دعنا نتعرف على بعض القواعد قبل البدء في استخدام هذا الأمر :

- القيم المدخلة يجب أن تكون من نفس نوع الحقل ، حقل الأرقام **Number**, **Numeric, Decimal** مثلا لا يصح ادخال حروف فيه
- طول البيانات لا يجب أن يزيد عن طول الحقل ، فمثلا حقل طوله ٢٠ لا يجب ادخل بيانات طولها ٢٥
- ترتيب البيانات المدخلة يجب أن يكون نفس ترتيب الحقول
- إذا لم تضع اسماء الحقول فان ترتيب ادخال البيانات يتم وفقا لترتيب الحقول داخل الجدول ، القيمة الأولى تدخل الى الحقل الأول وهكذا
- يتم وضع القيم داخل "فاصلة" إذا كانت حروف وبدون فاصلة إذا كانت أرقام
-

الشكل العام لجملة Insert

كما سبق القول فان جملة **Insert** تستخدم لإدخال بيانات مباشرة أو من خلال جدول آخر وفيما يلي الشكل الأول (إدخال بيانات مباشرة)

```
Insert INTO table_name  
(col1, col2, . . . . )  
VALUES (value1, value2, . . . . )
```

الشكل الثاني

```
Insert INTO table_name  
(col1, col2, col3)  
select col1, col2, col3 from other_table_name
```

سنستخدم هذا الشكل العام لإدخال بيانات في الأمثلة التالية :

إدخال بيانات سجل واحد الى جدول

في هذا المثال سوف نقوم بإنشاء جدول داخل قاعدة البيانات **football** ثم نقوم بإدخال بيانات سجل الى هذا الجدول لتنشيط قاعدة البيانات

```
>use football;
```

لإنشاء الجدول

```
>create table new_team  
>(name varchar(30) not null,  
>club varchar(10) not null,  
>age integer(2) not null,  
>rem varchar(20) null );
```

ولإضافة سجل إلى الجدول يشتمل علي أربعة حقول وإدخال بيانات الحقول الأربعة

```
>INSERT INTO new_team  
>(name, club, Age, rem)  
>VALUES ('ahmed sayed', 'suez', 25, 'forward');
```

في هذا المثال تم اضافة بيانات سجل الى جدول **new_team** باستخدام **MySQL**

لكي نستعرض بيانات هذا السجل ، سوف نقوم بتنفيذ Query التالية :

```
>select * from new_team;
localhost / football / new_team (1 Records)
```

name	club	age	rem
ahmed sayed	suez	25	forward

لا حظ هنا أن ترتيب القيم المدخلة تم بنفس ترتيب الحقول فالقيمة " ahmed sayed " في أول حقل وهو name والقيمة " suez " في ثاني حقل وهو club ... وهكذا .

إدخال عدد من السجلات في جدول

في المثال السابق أدخلنا سجل واحد في جدول new_team وفي هذا المثال سوف نقوم بإضافة عدد من السجلات :

```
INSERT INTO new_team
VALUES ('aly Hassan', 'ahly', 22, null);
INSERT INTO new_team
VALUES ('wael riyad', 'ahly', 23, 'center');
INSERT INTO new_team
VALUES ('hussam Hassan', 'masry', 37, 'wing');
INSERT INTO new_team
VALUES ('hazem emam', 'zamalek', 29, 'hunter');
INSERT INTO new_team
VALUES ('sayed zaian', 'canal', 38, 'star');
INSERT INTO new_team
VALUES ('ahmed medo', 'hendi', 25, null);
```

في هذا المثال تم اضافة عدد ٦ سجلات لجدول new_team

مفهوم القيمة NULL وتأثيرها

لاحظ أننا استخدمنا NULL أي لا قيمة في السجل الأول داخل هذه المجموعة من السجلات .

يمكن إدخال هذا السجل بطريقة أخرى هكذا :

```
INSERT INTO new_team
VALUES ('aly Hassan','ahly',22, '');
```

وعند استعراض بيانات هذا السجل ستظهر فراغات في حقل rem .
نستعرض الآن ما حدث :

```
Select * from new_team;
localhost / football / new_team (8 Records)
```

name	club	age	rem
ahmed sayed	suez	25	forward
aly Hassan	ahly	22	NULL
aly Hassan	ahly	22	NULL
wael riyad	ahly	23	center
hussam Hassan	masry	37	wing
hazem emam	zamalek	29	hunter
sayed zaian	canal	38	star
ahmed medo	hendi	25	NULL

generated 1/27/2005 12:37:12 PM by MySQL-Front 1.22

تعديل بيانات موجودة :

عندما تريد تعديل القيمة في أحد الحقول أو أحد الأعمدة داخل جدول فانك تريد استخدام أمر أو جملة أخرى غير جملة Insert ، لذلك فسوف نستخدم جملة update وفيما يلي سوف نعرض الشكل العام للجملة (Syntax) ثم بعد ذلك نأخذ أمثلة عن استخداماتها :

```
UPDATE table_name
SET (col1=value, col2=value, . . . )
WHERE condition;
```

في هذا المثال التالي سوف نستخدم **update** لتعديل بيانات حقل في كل الجدول وذلك باضافة ١ الى قيمة العمر ، ولكن دعنا نستعرض بيانات الجدول كما هي ثم ندخل الأمر **update** ثم نعرض الجدول بعد تنفيذ الأمر :
لاستعراض بيانات الجدول قبل التعديل أنظر المثال التالي

MySQL

```
Select * from stars_team;
localhost / football / stars_team (9 Records)
```

F_Name	L_Name	Club	Age
Atef	Obaid	Tarsana	33
Wael	Riyad	Ahly	22
Nader	Sayed	Masry	35
Essam	Hadary	Ahly	30
Ibraheem	Hassan	Masry	34
Hazem	Emam	Zamalek	29
Khaled	Ghandoor	Zamalek	30
Ahmed	Yakoub	Ahly	27
Mohmmad	Hamed	Ahly	21

ادخل الأمر التالي :

```
USE FOOTBALL;
UPDATE STARS_TEAM
SET AGE = AGE + 1;
```

ومعناه نشط قاعدة البيانات **football** وقم بتعديل جدول **stars_team** وذلك بإضافة ١ إلى حقل **AGE** في الجدول كله

عند عرض بيانات الجدول ستم إضافة ١ إلى خانة العمر لكل سجلات الجدول . وذلك لأنك لم تشترط أن يتم التعديل على سجل معين .

Select * from starts_team;
localhost / football / stars_team (9 Records)

F_Name	L_Name	Club	Age
Atef	Obaid	Tarsana	34
Wael	Riyad	Ahly	23
Nader	Sayed	Masry	36
Essam	Hadary	Ahly	31
Ibraheem	Hassan	Masry	35
Hazem	Emam	Zamalek	30
Khaled	Ghandoor	Zamalek	31
Ahmed	Yakoub	Ahly	28
Mohmmad	Hamed	Ahly	22

استخدام شرط مع update

في المثال التالي سوف (نحبها حبتين) ونعطي الموظفين علاوات ١٠% لمن تقل مرتباتهم عن ٤٠٠٠ جنيه و ٥% لباقي الموظفين ، كيف نفعل ذلك ؟
انظر بيانات الجدول قبل التعديل

Select * from salary;
localhost / employee / emp_salary (8 Records)

emp_id	title	salary
1	manager	15000
2	assistantant	10000
3	tech support	5000

4	Instructor	3000
5	SW eng	3000
6	developer	2000
7	developer	2500
8	designer	3000

أول تعديل

```
update salary
set salary = salary * 1.10
where salary < 4000;
```

ثاني تعديل

```
update salary
set salary = salary * 1.05
where salary > 4000;
```

الطباعة بعد التعديلات

```
select * from salary;
select * from emp_salary (8 Records)
```

emp_id	title	salary
1	manager	15750
2	assistantant	10500
3	tech support	5250
4	Instructor	3300
5	SW eng	3300
6	developer	2200
7	developer	2750
8	designer	3300

قارن النتيجة قبل التعديل بتلك الموجودة بعد التعديل

حذف بيانات موجودة

عندما تقرر استخدام جملة **DELETE** يجب أن تتأكد من التعليمات التي تصدرها لنظام قواعد البيانات لحذف مجموعة من السجلات أو الصفوف من داخل جدول ، لأن نظام قواعد البيانات لن يصدر لك رسالة تحذير أو تأكيد حذف بل سيقوم بتنفيذ ما يطلب منه بعكس ما سوف نتعلمه في فصول تالية من كيفية التعامل في هذا الأمر من خلال تطبيقات أو أدوات أخرى .

وعلى ذلك أود التنويه على الأمور التالية ، لتضعها في الحسبان وأنت تستخدم جملة

:DELETE

- إن حذف سجل أو سجلات من جدول لا يعني مسح القيم الموجودة في السجل أو الصف والابقاء على الصف فارغا ، بل ان أمر **Delete** يحذف الصف بما فيه من بيانات ولا يقوم بتفريغ محتواه مثلما يحدث مع **Excel** مثلا باستخدام الأمر **clear content** .
- يجب أن يتم الحذف في وقت تتأكد من أنه لا يوجد مستخدمين آخرين يقومون بالعمل مع نظام قواعد البيانات ، فقد تقوم بحذف سجل وهناك مستخدمين آخرين يستخدمون نفس السجل في نفس الوقت ، فقد يؤدي ذلك لبعض المشاكل .
- لا يقوم أمر **Delete** بحذف حقل من الحقول ، يمكنك استخدام **UPDATE** للتعامل مع حقل أو حقول
- لا يقوم **DELETE** بحذف جدول أو قاعدة بيانات ، يمكنك استخدام **DROP TABLE** أو **DROP DATABASE** التي تعلمناها في فصل سابق

- عندما تقوم بحذف صف أو سجل من قاعدة البيانات يجب التأكد من أن هذا السجل غير مشار إليه في جدول آخر باستخدام FOREIGN KEY مثلا ، فسوف يؤدي ذلك الى عدة مشاكل .

الشكل العام لجملته DELETE

**DELETE FROM TABLENAME
WHERE CONDITION;**

لحذف السجل أو الصف رقم ١٣ من جدول sheets استخدم الأمر هكذا

**Delete from sectors
Where emp_id = 13;
(1 row(s) affected)**

في هذا المثال سنقوم بحذف الأفراد الذين تقل مرتباتهم عن ٢٠٠٠ جنيهه

**Delete from sectors
Where salary < 2000;
(5 row(s) affected)**

عندما تقوم بكتابة الأمر `delete from table_name;` دون استخدام أي شرط فسوف يقوم نظام قواعد البيانات بحذف كل الصفوف أو السجلات الموجودة في الجدول .



! انتبه !

عندما تحذف صف أو عدد من الصفوف يجب مراعاة ارتباط هذه السجلات بجدول أخرى من خلال Foreign Key ولاحظ علاقة الوالد والابن Parent/Child كما ذكرنا سابقا .